



NEXUS 300i.e. : Scheda Tecnica

Motore	Monocilindrico QUASAR, 4 tempi
Cilindrata	278 cc
Alesaggio / Corsa	75 mm / 63 mm
Potenza max all'albero	22 CV a 7.250 rpm
Coppia max	23 Nm a 6.000 rpm
Distribuzione	Monoalbero a camme in testa, 4 valvole (SOHC)
Alimentazione	Iniezione elettronica
Raffreddamento	A liquido
Lubrificazione	A carter umido
Avviamento	Elettrico
Cambio	Variatore automatico CVT con asservitore di coppia
Frizione	Centrifuga automatica a secco
Telaio	Doppia culla in tubi di acciaio ad alta resistenza
Sospensione anteriore	Forcella telescopica idraulica, Ø 35mm
Sospensione posteriore	Doppio ammortizzatore con precarico molla regolabile su 3 posizioni
Freno anteriore	Disco ø 260 mm
Freno posteriore	Disco ø 240 mm
Pneumatico anteriore	Tubeless 120/70-15"
Pneumatico posteriore	Tubeless 140/60-14"
Lunghezza	2.110 mm
Larghezza	780 mm
Passo	1.515 mm
Altezza sella	815 mm
Capacità serbatoio carburante	15 litri (di cui 2,8 di riserva)
Omologazione	Euro 3